

INSTALLATION ET UTILISATION DE SUPPORTS À MADRIER

GRIZZLY # 825 000

AVERTISSEMENT :

Ne pas installer les supports à madrier à plus de 4' de distance les uns des autres. Ne pas permettre plus d'une personne entre deux supports à madrier. Les supports à madrier doivent toujours être utilisés par des personnes expérimentées dans le domaine de la construction et ayant une connaissance complète de leurs utilisation et installation. Un harnais de sécurité doit être porté en tout temps par un utilisateur de support à madrier. L'utilisation incorrecte de ce produit pourrait causer de graves blessures.

FIXATION DES SUPPORTS À MADRIER:

Fixer les supports à madrier avec 3 clous vrillés de 3" (les 3 positions de clouage doivent être utilisées) dans les chevrons du toit et ne pas espacer de plus de 4'. S'assurer que le dos du support à madrier soit bien assis sur le pontage du toit et les clous bien enfoncés.

FIXATION DES MADRIERS :

Les madriers doivent être réglementaires et les supports à madrier espacés d'au plus 4'. Les madriers doivent être formés d'une seule pièce de bois. Fixer les madriers aux supports à madrier à l'aide d'un clou par support. Ne pas chevaucher les madriers. Utiliser des supports à madrier supplémentaires en cas de besoin. Les extrémités du madrier doivent dépasser de 6" à 12" maximum le dernier support à madrier.

ENTRETIEN :

Inspecter chaque support à madrier avant et après utilisation afin de détecter toute défektivité. Ne pas utiliser en cas de rouille, d'usure ou de défektivité. Toujours manipuler les supports à madrier avec soin pour assurer une utilisation sûre et durable.